

NORITAKE

NEW



オフセット/フレキシブル砥石

速く、美しく
しっかりと仕上げる。



株式会社

ノリタケ カンパニー リミテド

高性能オフセット砥石 スーパーホークX



岐阜県飛驒市で製造しています。

とにかく、バリバリ削れます。
重研削作業で大いに威力を発揮します。



砥石径:φ100 φ180

特長 すごい切味! 能率と寿命も大幅アップ!

特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。



性能評価

従来品から更に研削比がアップ。

研削比(当社従来品を100とした場合の指数)



【加工条件】
被削材:SS400鋼管
研削方式:自動
研削角度:20°
負荷荷重:4.5kg
研削時間:5分×4回

用途 鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業

スタンダードオフセット砥石 ドンホークオフセット



タイで製造しています。

ドンホークシリーズが初めて発売されてから約半世紀。
その伝統を確実に受け継ぎながら更なる進化を遂げました。



砥石径:φ100 φ125 φ150 φ180 φ205

特長 スタンダードの決定版

スタンダードと言ってもタダモノではありません。
専用ボンドの採用により性能が一段と向上しました。

コスト削減に最適

量産効果などにより、コストを出来るだけ抑えました。専用ボンドにより従来品に比べ砥石寿命も大幅にアップしランニングコストの削減が期待できます。

性能評価

専用ボンドにより研削比が大幅にアップ。

研削比(当社従来品を100とした場合の指数)




【加工条件】
被削材:SS400鋼管
研削方式:自動
研削角度:20~25°
負荷荷重:2.5kg
研削時間:5分×4回

用途 一般鋼の削り作業

切味重視タイプオフセット砥石 ホワイトドンホーク



岐阜県飛驒市で製造しています。



砥石径:φ100 φ180

特長 ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。

用途 ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業

寿命重視タイプオフセット砥石 ブラックドンホーク



岐阜県飛驒市で製造しています。



砥石径:φ100

特長 ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石摩耗を抑えたい作業に最適です。

用途 一般鋼の削り作業

● ラインナップ

スーパーホーク2.0/3.0/4.0

商品名	品番	明細	寸法(mm)			最高使用周速	小箱入数	大箱入数
			外径	厚み	穴径			
スーパーホーク2.0	1000C15022	S60P	100	2	15	72m/s	25	200
スーパーホーク2.0	1000C15032	S80P	100	2	15	72m/s	25	200
スーパーホーク2.0	1000C15042	S100P	100	2	15	72m/s	25	200
スーパーホーク2.0	1000C15052	S120P	100	2	15	72m/s	25	200
スーパーホーク3.0	1000C15062	S36P	100	3	15	72m/s	25	200
スーパーホーク3.0	1000C15072	S46P	100	3	15	72m/s	25	200
スーパーホーク3.0	1000C15082	S60P	100	3	15	72m/s	25	200
スーパーホーク4.0	1000C15092	S36P	100	4	15	72m/s	25	200

スーパーホークX

商品名	品番	明細	寸法(mm)			最高使用周速	小箱入数	大箱入数
			外径	厚み	穴径			
スーパーホークX	1000C12312	SX24 P	100	6	15	72m/s	25	200
スーパーホークX	1000C12322	SX24 Q	100	6	15	72m/s	25	200
スーパーホークX	1000C12372	SX24 O	180	6	22	72m/s	25	50
スーパーホークX	1000C12332	SX24 P	180	6	22	72m/s	25	50
スーパーホークX	1000C12342	SX24 Q	180	6	22	72m/s	25	50
スーパーホークX	1000C12382	SX24 O	180	6	22.23	80m/s	25	50
スーパーホークX	1000C12352	SX24 P	180	6	22.23	80m/s	25	50
スーパーホークX	1000C12362	SX24 Q	180	6	22.23	80m/s	25	50

ドンホークオフセット

商品名	品番	明細	寸法(mm)			最高使用周速	小箱入数	大箱入数
			外径	厚み	穴径			
ドンホークオフセット	1000C91232	A/WA24 P	100	6	15	72m/s	25	200
ドンホークオフセット	1000C91242	A/WA36 P	100	6	15	72m/s	25	200
ドンホークオフセット	1000C91252	A/WA24 P	125	6	22	72m/s	25	100
ドンホークオフセット	1000C91262	A/WA36 P	125	6	22	72m/s	25	100
ドンホークオフセット	1000C91272	A/WA24 P	150	6	22	72m/s	25	100
ドンホークオフセット	1000C91282	A/WA36 P	150	6	22	72m/s	25	100
ドンホークオフセット	1000C91292	A/WA24 P	180	6	22	72m/s	25	50
ドンホークオフセット	1000C91302	A/WA36 P	180	6	22	72m/s	25	50
ドンホークオフセット	1000C91312	A/WA24 P	180	6	22.23	80m/s	25	50
ドンホークオフセット	1000C91332	A/WA24 P	205	6	22	72m/s	25	50

ホワイトドンホーク

商品名	品番	明細	寸法(mm)			最高使用周速	小箱入数	大箱入数
			外径	厚み	穴径			
ホワイトドンホーク	1000C46112	WA24 N	100	6	15	72m/s	25	200
ホワイトドンホーク	1000C46122	WA24 P	100	6	15	72m/s	25	200
ホワイトドンホーク	1000C46132	WA36 N	100	6	15	72m/s	25	200
ホワイトドンホーク	1000C46142	WA36 P	100	6	15	72m/s	25	200
ホワイトドンホーク	1000C46152	WA24 N	180	6	22	72m/s	25	50
ホワイトドンホーク	1000C46182	WA36 P	180	6	22	72m/s	25	50

ブラックドンホーク

商品名	品番	明細	寸法(mm)			最高使用周速	小箱入数	大箱入数
			外径	厚み	穴径			
ブラックドンホーク	1000C92112	A24 P	100	6	15	72m/s	25	200
ブラックドンホーク	1000C92122	A36 P	100	6	15	72m/s	25	200

NORITAKE

〒451-8501
 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号
<http://www.noritake.co.jp/>
 e-mail grinding@n.noritake.co.jp

■東京(03)6205-4433
 ■名古屋(052)581-7830
 ■大阪(06)6319-1787

■お問い合わせ先

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

2016年3月第2版第1刷発行 10000SK