

転写紙

Decalcomania

- **様々な素材に対応**
Compatible with various base materials.
- **曲面追従が可能**
Applied on curved surfaces.
- **直接印刷できない箇所でも対応**
Applied in areas where direct printing is impossible.
- **転写被膜が薄い為、加飾による段差が小さい**
The thin coating keeps smooth surface after applying decalcomania.
- **有機溶剤を使わず貼り付けでき、クリーンな環境で安全に作業可能**
Since it can be applied without using organic solvent, the working environment is clean and safe.



	加飾材料 Materials	転写方法 Transfer method	印刷有効寸法 Print sizes	加飾対象 Base materials
焼成転写紙 Firing type (600 ~ 1300°C)	無機 Inorganic	湿式 Wet transfer	3000×1000 mm	陶磁器、ホーロー、 タイル、ガラス Porcelain, Enamel, Tile, Glass
熱硬化転写紙 Heat-setting type (60 ~ 120°C)	有機 Organic	湿式 Wet transfer	1050×600 mm	樹脂、金属、 セラミック、ガラス Resin, Metal, Ceramic, Glass

Noritake

Contact us

株式会社
ノリタケカンパニー リミテド
電子ペースト事業部

〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300番地
E-mail : decoration@n.noritake.co.jp
TEL : (0561)32-8941
FAX : (0561)34-4903